

PIPETITE® ReBoot®

Die PIPETITE® ReBoot® ist die ideale Manschettendichtung zur nachträglichen Montage an bestehenden Rohrleitungen ohne Demontage. Erhältlich in 6 Größen (0–380 mm), perfekt für hygienische Nachrüstungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Einfaches Nachrüsten: Schnelle Montage an bestehenden Leitungen ohne Rohrdemontage.
- Premium-Material: Flansch und Klammern aus Edelstahl (AISI316) mit weißem Silikon.
- Flexibel & Sicher: Gleicht Rohrbewegungen rissfrei aus und ist komplett selbstabdichtend.
- Beständig: Einsatz von -60°C bis +260°C; UV- und reinigungsmittelresistent.
- Hygienisch: Leicht zu reinigen und absolut schmutzrückstandsfrei nach der Installation.
- Flanschlos/Werkzeuglos (Keine Extras): Zuverlässige Abdichtung komplett ohne zusätzliche Dichtungsmittel.

Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W . 6,2 mm Anchors/ Schrauben
0 - 65 mm	317 151P	64	91	106	60	5
0 - 95 mm	317 152P	100	128	147	78	7
70 - 135 mm	317 153P	140	168	187	64	7
100 - 180 mm	317 154P	180	213	237	84	10
125 - 275 mm	317 128P	280	313	337	137	14
165 - 380 mm	317 155P	434	467	490	200	20

Montagehinweis:

- Vorgebohrter Edelstahlflansch für schnelle Installation; integrierte Markierungen für exakten Zuschnitt.

Konformität & Zulassungen:

- Lebensmittelecht konform nach Verordnung EC/1935/2004, EC/2023/2006 und BfR XV + IX.
- FDA 21 CFR 177.2600 / UV-beständig nach ASTM G154-06.