

HD-Schläuche von MOGEMA

MOGEMA 12, der Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie.
Mehrschichtiger PVC-Schlauch beständig gegen tierische Fette.
Eingebettete Textilverstärkungen, Lebensmittelqualität.
Temperatur von -15°C - +80°C, innen Ø: 12,0 mm, außen Ø: 22,0 mm,
Biegeradius 110 mm, Gewicht 325 g/m, Nennweite DN 12.

Arbeitsdruck 40 bar bei 80°C, Berstdruck 90 bar,
Arbeitsdruck 80 bar bei 23°C, Berstdruck 240 bar,
geeignet für die Warmwasserreinigung .

Zusammenstellung der Schlauchlängen und der
Schlauchanschlüsse nach Kundenwunsch.
Endfertigung der Schläuche direkt bei uns im Haus,
daher sind auch sehr kurze Lieferzeiten möglich.



(aufgeführte Komponenten frei wählbar. Andere Längen und Anschlüsse auf Anfrage. Bilder = Beispielbilder)

MOGEMA Reinigungsschlauch DN 12	MOGEMA Reinigungsschlauch mit zwei Anschlüssen in Edelstahl (AGR ½" oder DKR ½") mit oder ohne Knickschutz	Länge	Artikel-Nr.:
Zuführschlauch	1 Stück	2 Meter	U u ok
Reinigungsschlauch	1 Stück	10 Meter	U u
Reinigungsschlauch	1 Stück	15 Meter	U u
Reinigungsschlauch	1 Stück	20 Meter	U u ok
Reinigungsschlauch	1 Stück	25 Meter	U u ok
Reinigungsschlauch	1 Stück	30 Meter	U u ok
Reinigungsschlauch	1 Stück	35 Meter	U u

**Für eine sichere Aufbewahrung der nicht
verwendeten Schläuche empfehlen wir
unsere bewährten Schlauchroller in
Edelstahlausführung. Als günstige
Alternative können Sie natürlich auch
unsere Edelstahlschlauchhalter verwenden.**

